

Lyddemperslange

Effektiv lydemping når man vil unngå blåselyd.

Lyddemperslange Ø 80 og Ø 100 mm

Fleksibel lydemper som monteres når man vil unngå eventuell blåselyd. Maksimal lengde 1,2 m.

Art.nr. Ø 80: 10405

Art.nr. Ø 100: 20907



Lyddemperslange Ø 160 mm

Fleksibel lydemper som monteres på prosessluftstuss når man vil unngå eventuell blåselyd. Maksimal lengde 0,6 m

Art.nr. 10136



Slange

Slange som passer til Corroventas maskiner for distribusjon av varm-, kald-, våt- eller tørrluft i forskjellige typer installasjoner.

Slange Ø 51 mm til bro for stusser

Art.nr. 21123



Slange Ø 51 mm

Slange Ø 51 mm til distribusjon av luft og væske. Svært lett og fleksibel med glatt innside. Slangen har liten bøyingsradius. Egnert til bruk til trykk- og sugetørking.

Art.nr. 10721



Slange Ø 80 mm

Slange Ø 80 mm til distribusjon av luft og væske. Passer til bruk ved installasjoner for radonsanering.

Art.nr. 10087



Slange Ø 82 mm, Ø 102 mm

Slange Ø 82 mm og Ø 102 mm (kjøkkenvifteslange), svært lett og smidig til midlertidig våt- og tørrluftsdistribusjon. Lengde 6 meter, leveres i komprimert forpakning.

Art.nr. Ø 82: 10145

Art.nr. Ø 102: 10141

