

VANNSKADER VANNUTSKILLER & FILTER

Corroventas vannutskiller i den nye ES-designen er kompakt, ergonomisk og kan stables. Ved sammenkobling med ES-turbiner får man unike muligheter til smart styring. Det finnes flere filteralternativer for ulike behov og forutsetninger.



VANNUTSKILLER WS4 ES

Vannutskiller WS4 ES inngår i ES-serien og har en kapasitet på 25 l/min. Den kan samarbeide med samtlige turbiner, men sammenkoblet med ES-turbinene våre får man unik funksjonalitet.



Les mere om ES-familien og SuperVision® på side 12-15.

WS4 ES har en sikker design som garanterer at det ikke kommer vann inn i den tilkoblede turbinen. Vannutskilleren har en 3-trinns filterteknologi som gir ren utløpsluft, noe som forlenger turbinens levetid.

WS4 ES er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som forenkler arbeidet og gjør den enkel å flytte mellom tørkeoppdragene. Den er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for eksempel boligmiljøer.

TEKNISKE DATA

Tilkoblingseffekt	700 W
Maks. pump height	3,5 m
Kapasitet	25 l/min
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Vekt	20 kg
Størrelse L x B x H (inkl Stusser)	446x293x487 mm
Artikkelnummer	1001653

GJENNOMTENKT DESIGN



- 1 Gripevennlig håndtak og en smal design for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt.
- 2 Ingen snubling i ledningen. Ledningen vikles rundt håndtaket og festes med magneten mot metallet.
- 3 Runde, myke hjørner i PUR-gummi på maskinen som ikke gnager mot beina når man bærer den.
- 4 Enkelt vedlikehold – med to brytere åpner man maskinen for blant annet service og filterbytte.
- 5 Finfilter Inline – lett tilgjengelig og enkelt å bytte.
- 6 Produktets føtter er i PUR-gummi, som gjør at man ikke risikerer å få riper i gulvet.
- 7 Maskinene er designet for å kunne stables stabilt på hverandre. Den kompakte designen innebærer også effektiv logistikk og enkel transport, siden mange maskiner får plass på en lastepall eller i en servicebil.

TILBEHØR

Finfilter Inline (10603)	sid. 92
Slangesystem C16	sid. 88
Slangesystem C25	sid. 88
Slange Ø 51 mm	sid. 91
Slange 10 m (21214)	
Slangekobling hunn (6000342)	
Slangekobling hann (6000341)	

KAN KOMBINERES MED

SuperVision®	sid. 82
A2 ES	sid. 22
A4 ES	sid. 23
A4 ES X	sid. 24
K3 ES HP	sid. 34
K5 ES HP PX	sid. 35
T2 ES	sid. 42
T4 ES	sid. 43
T2	sid. 44

CORROFILTER INLINE

Grovsil, sykklonfilter og HEPA finfilter i samme enhet. Beskytter maskinen mot smusspartikler og eliminerer forurensninger i våtluftsutslippet til omgivelsene ved sugetørking. Høy utskillingsgrad med HEPA finfilter.



T2 sid. 44
T2 ES sid. 42
T4 ES sid. 43

CTR K100XT sid. 48
CTR K150XT sid. 49

DETALJER



1 Grovsil 2 HEPA finfilter Inline

TILBEHØR

Finfilter Inline sid. 92

TEKNISKE DATA

Utskillinggrad (0,3 microns DOP)	99.99 %
Utskillinggrad (av alle partikler og fiber fra mineralull)	min 99.967%
Tilkoblingsdiameter	Ø 50 mm
Artikkelnummer	10600

CORROFILTER INLINE H13

Grovsil, sykklonfilter og HEPA H13 finfilter i samme enhet. Beskytter maskinen mot smusspartikler og eliminerer forurensninger i våtluftsutslippet til omgivelsene ved sugetørking. Høy utskillingsgrad med HEPA H13 finfilter.



KAN KOMBINERES MED

T2 sid. 44
T2 ES sid. 42
T4 ES sid. 43

CTR K100XT sid. 48
CTR K150XT sid. 49

DETALJER



1 Grovsil 2 HEPA finfilter H13

TILBEHØR

Finfilter H13 sid. 92

TEKNISKE DATA

Utskillinggrad (0,3 microns DOP)	99.99%
Utskillinggrad (av alle partikler og fiber fra mineralull)	min 99.967%
Tilkoblingsdiameter	Ø 50 mm
Artikkelnummer	10620

FLEXIFILTER HEPA H13

En kompakt og lett filterenhet for rensing av store mengder luft med opptil 6 turbinenheter tilkoblet.



Fleksifilter Hepa H13 kan kombineres med alle Corroventas turbin- og kombimodeller ved sugetørking. Kan brukes sammen med høytrykksvifte HP2000XT for rensing av store mengder luft ved sanering og byggejobber.

- ▶ HEPA H13-klassifisert
- ▶ Utskillinggrad overstiger 99,95 % opptil 1080 m³/h.
- ▶ Kullfilter for reduksjon av dårlig lukt.

TEKNISKE DATA

Maks. luftmengde HEPA H13, 99,95% filtration	1080 m ³ /h
Maks. luftmengde HEPA H12, 99,50% filtration	1440 m ³ /h
Vekt	18 kg
Størrelse (L x B x H)	360 x 500 x 535 mm
Artikkelnummer	20850

KOMBINASJON



Fleksifilter Hepa H13 kan kombineres med alle Corroventas turbin- og kombimodeller ved sugetørking. Her vises enheten kombinert med CTR T 150 XT.

- 1 Luftinntak
- 2 Filterkassett H13 - kullfilter for reduksjon av dårlig lukt.
- 3 Luftutløp
- 4 Slange Ø 51 mm
- 5 Corromatic strømningsmåler viser luftstrømmen.

Vårt mål er alltid å konstruere maskiner med så lav vekt som mulig. Fleksifilter HEPA H13 veier bare 18 kg.

Produktets føtter er i gummi, som gjør at man ikke risikerer å få riper i gulvet.



TILBEHØR

Filterkassett H13	sid. 92
Slange ø51 mm for overkobling	sid. 91

KAN KOMBINERES MED

HP 2000XT	sid. 61
T2	sid. 44
T2 ES	sid. 42
T4 ES	sid. 43
CTR K100XT	sid. 48
CTR K150XT	sid. 49

FILTERBOX

Grofilter ved radonsanering eller undertrykksventilasjon med RS 400. Filterbytte forlenger levetiden på maskinen, byttes enkelt via filterluke med klikkfeste.



KAN KOMBINERES MED

RS 400 sid. 77

TILBEHØR

Filter (20956)

TEKNISKE DATA

Tilkobling	Ø 100 mm
Størrelse (L x B x H)	190x230x210 mm
Artikkelnummer	20961