

VANNSKADER KOMBI MASKINER

Avfukter og turbin i samme enhet.
Med vår serie kombimaskiner kan du enkelt bytte mellom å sugetørke eller trykktørke en lagdelt konstruksjon. Installasjonen er enkel, rask og svært pålitelig.

KOMBIMASKIN CTR K150XT

Patentert maskin med avfukter og turbin i samme enhet, dette gjør det veldig enkelt å bytte mellom suge- og trykktørrking av en lagdelt konstruksjon.



CTR K150XT er vår største kombimaskin og kan brukes ved tørrking av lagdelte konstruksjoner på opptil 40 m² avhengig av materiale. Maskinen har innebygd Corromatic strømningsmåler som viser luftstrømmen gjennom maskinen.

NOEN FORDELER MED CTR K150XT:

- ▶ Stillegående
- ▶ Enkel installering, raskt og sikkert
- ▶ Utstyrt med Corromatic strømningsmåler

TEKNISKE DATA

Kapasitet +20°C, 40% RH	35 l/døgn*
Tørrluftsmengde	150 m ³ /h
Trykk	260 mbar
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Tilkoblingseffekt	1 600 W
Lydnivå (3 m)	44-49 dB
Vekt	49 kg
Størrelse (L x B x H)	550 x 470 x 930 mm
Artikkelnummer	00841

*Avhengig av installasjonen

GJENNOMTENKT DESIGN



- 1 Utrustad med draghandtag och stora hjul för enkel förflyttning.
- 2 Greppvänliga handtag gör det enkelt att lyfta och flytta maskinen.
- 3 Utrustad med Corromatic flödesmätare som visar luftflödet genom maskinen.
- 4 Fötter av gummi skyddar golvet från släpmarken.

TØRREMETODER



Trykktørring is one of the most effective and fastest commercially available methods for drying layered structures.



Sugetørring skal alltid benyttes som et første trinn ved tørrking av flytende gulv på betongplate, der det har lekket vann ned i fyllingen eller isolasjonen.

KAN KOMBINERES MED

Hygrostat HR1-5.....	sid. 84
Hygrostat HMH1-10.....	sid. 84
WS4 ES	sid. 54
Flexifilter	sid. 56

TILBEHØR

Slange ø51 mm for overkobling.....	sid. 91
Slangesystem C16.....	sid. 88
Slangesystem C25	sid. 88
Slange ø51 mm	sid. 91
Utskiftingsfilter (21406).....	sid. 93
Lyddemper.....	sid. 90
Corrofilter Inline.....	sid. 55
Corrofilter Inline H13.....	sid. 55