

---

# AVFUKTER A1 SKADETØR KING I STØRRELSE MINI

ADSORPSJONSAVFUKTER  
TIL DE SMÅ TØRKEJOBENE



**Corroventa**<sup>®</sup>

# EFFEKTIV AVFUKTER I ET MINIMALT FORMAT

A1 er Corroventas aller minste skadetørkemaskin av typen adsorpsjon. Den er utstyrt med en flerhastighetsvifte for å distribuere tørrluften optimalt. Avfukteren er også utstyrt med stikkontakt for hygrostat og MID-godkjent kWh-måler for energieffektiv bruk.

## SKADETØRKEMASKIN TIL DE MINDRE JOBBENE

A1 er, i likhet med alle Corroventas maskiner, en robust avfukter som tåler tøffe miljøer. Den er kompakt og med lav vekt som gjør den enkel å transportere og håndtere. A1 må være liten i størrelsen, men har likevel en tørrluftsmengde på opptil 140 m<sup>3</sup>/t og en avfukningskapasitet på 9 liter/døgn. Tørrluften ledes ut via en 100 mm stuss.

## SMARTE DETALJER FOR ENKEL OG EFFEKTIV BRUK

A1 er utstyrt med en kraftig og energibesparende EC-vifte som er ekstremt stillestående. Viftens

høye luftgjennomstrømning gir en imponerende trykkøkning, som er bra for ulike typer installasjoner. Man kan med fordel begrense det skadde området ved hjelp av innplasting og dermed påskynde tørkeprosessen.

Maskinen er utstyrt med uttak for ekstern hygrostat for å kunne styre driften etter behov. A1 er som Corroventas øvrige analoge avfuktere utstyrt med en MID-godkjent kWh-måler for enkelt å kunne angi det faktiske energiforbruket.

Skulderrem kan bestilles som tilbehør for å forenkle transporten.



Ved å henge avfukteren i skulderremmen transporterer du enkelt maskinen mellom tørkejobber.



Innsatsen er konstruert med alt elektrisk i lokket, som gjør maskinen veldig enkel å rengjøre og vedlikeholde.



Avfukterens kompakte størrelse gjør den enkel å plassere på trange steder, f.eks. under kjøkkenbenken.



Den lille og kraftige avfukteren fungerer utmerket å bruke ved innplasting for å optimalisere tørkeprosessen og spare energi.



**HØY KAPASITET  
I DET MINSTE  
FORMATET**



**EKSTREM  
STILLE DRIFT**



**LAV VEKT OG KOMPACT  
KONSTRUKSJON FOR  
ENKEL TRANSPORT**

# TEKNISKE DATA

## A1 ADSORPSJONSAVUKTER



### TEKNISKE DATA

Produktnavn	A1
Kapasitet 20 °C, 60 % RF, l/døgn	9/6 <sup>1)</sup>
Tørrluftsmengde, m <sup>3</sup> /t	140/100 <sup>1)</sup>
Tørrluftfordeling, mm	1x ø100
Våtluftsutløp, mm	ø50
Prosessluftstuss, mm	ø125
Lydnivå dB(A)	ca. 48/42 <sup>1) 2)</sup>
Tilkobling	230 VAC/50 Hz
Nominell effekt, W	600
Faktisk forbruk 20°C / 60% RH	550/400 <sup>1)</sup>
Vekt, kg	8,5
Størrelse (L x B x H) inkl. stusser, mm	310 x 253 x 287
Artikkelnummer	1003969

<sup>1)</sup> Høy/lav fart

<sup>2)</sup> Avhengig av valgt driftsmodus og installasjon

### TILBEHØR



Utskiftingsfilter.....	1004493
Skulderrem, svart, 2 m.....	1004503
Hygroat HR1-5.....	9901100
Hurtigklemmer for våt luft, 50 mm.....	9900795
Hurtigklemmer for tørr luft, 100 mm.....	9900799

#### LEDNINGEN VIKLES

rundt håndtaket og festes med magneten.

#### GRIPEVENNLIG HÅNDTAK

for enkel transport.

#### FESTER

for mulighet til å henge på en skulderrem og enkelt kunne bære maskinen.

#### MID-GODKJENT ENERGI MÅLER

#### UTTAK

for ekstern hygroat

#### 50 MM STUSS

For å evakuere våtluften på en optimal måte.

#### 125 MM PROSESSLUFT-STUSS MED FILTER

som effektivt leder prosessluften.

#### EC-VIFTE

som er ekstra kraftig, stillegående og energibesparende for effektiv fordeling av tørrluften.

#### 100 MM TØRRLUFT-STUSS

#### GUMMIFØTTER

som beskytter sensitive underlag.





## HAR DU SPØRSMÅL ELLER TRENGER HJELP?

*Besøk oss på [www.corroventa.no](http://www.corroventa.no) eller ring og snakk med en ekspert. Vi har kunnskapen og utstyret som trengs for å løse problemene dine så effektivt som mulig.*

*Corroventa utvikler, produserer og selger produkter av høyeste kvalitet til vannskader, fukt, lukt og radon. Vi er en av markedsledere og spesialister på innovasjoner innen vår bransje. Våre produkter er kompakte, effektive, ergonomiske og energibesparende. Ved akutte situasjoner og oversvømmelser har Corroventas kunder tilgang til en av de største leieparkene i Europa. All produksjon foregår på fabrikk i Bankeryd i Sverige.*

**[www.corroventa.no](http://www.corroventa.no)**



**Corroventa**<sup>®</sup>

**CORROVENTA AVFUKTNING AS**

Tvetenveien 152, 0671 Oslo

Tel +47 97484015 • [www.corroventa.no](http://www.corroventa.no)